



REF :  
W0893550

### LUBRIFIANT SEC AU PTFE

**DESCRIPTIF :** Lubrifiant sec au PTFE - 300ML. Lubrification sèche, n'attire pas les saletés ni la poussière.

Convient à la lubrification sèche des points de friction. Peut être utilisé sous charges faibles et moyennes pour les métaux, le plastique, le caoutchouc, etc. Idéal pour les charnières de porte et serrures, portes coulissantes, mécanismes de vasistas, fermetures de fenêtres, charnières pour meuble, tiroirs, rails de guidage, roulements à billes, interrupteurs électriques, etc.

Convient également comme agent antiadhésif, utilisé en faible quantité. Durée de stockage après production : 24 Mois

#### Mode d'emploi

Agiter brièvement avant utilisation. Pulvériser le produit en fine couche sur les points de frottement et d'articulation et laisser sécher

Temps de séchage pour une couche fine : 1-2 minutes environ

Temps de séchage pour une couche épaisse : 5 minutes environ

MATERIAUX : -

GARANTIE : - ANS / Voir CGV

Base chimique: Polytétrafluoroéthylène

Couleur: Transparent laiteux (film de protection)

Densité: 0,6 g/cm<sup>3</sup>

Odeur/parfum: Caractéristique

Température d'utilisation min.: -180 °C

Température d'utilisation max.: 260 °C

Point d'ébullition: -44 °C

Concentration de COV (CH): 588,66 g/l

Sans silicone: Oui

Sans acide: Oui Densité: 0,6 g/cm<sup>3</sup>

Odeur/parfum: Caractéristique

Sans résine: Oui

Sans huile minérale: Oui

Sans AOX: Oui

Contenu: 300 ml

Type de récipient: Aérosol

Poids : 0,24 kg



### TRUCS ET ASTUCES